

**Podstawowe funkcje:**

- bez wymuszenia kontroli
- przycisk wyzwalający losowanie na panelu głównym
- dioda sygnalizująca wynik losowania (czerwona/zielona)
- wbudowany buzzer
- konfiguracja prawdopodobieństwa kontroli
- możliwość sterowania semaforem przez dodatkowy moduł przekaźnikowy CTK-LPR

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

PANEL GŁÓWNY CTK-LS2	Panel posiada przycisk wyzwalający losowanie, buzzer oraz diody sygnalizujące wynik losowania po naciśnięciu przycisku. Obudowa wewnętrzna.
ZASILACZ	Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	12 Vdc (zasilacz 230 Vac/12 Vdc w zestawie)
Pobór prądu	60 mA max.
Wymiary	125 x 75 x 33 mm
Waga	150 g
Klasa szczelności	IP 40



Main functions:

- without forced control function
- draw triggering button on the main panel
- LED indicating draw result (red/green)
- built-in buzzer
- control probability configuration
- possibility of controlling a traffic light via additional relay module CTK-LPR

KIT CONTENTS	
MAIN PANEL CTK-LS2	The panel is equipped with a draw triggering button, a buzzer and LEDs indicating the draw result after pressing the button. Indoor enclosure.
POWER SUPPLY	Plug-in power supply 12 Vdc

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Power supply	12 Vdc (230 Vac/12 Vdc adapter included)
Current consumption	60 mA max.
Dimensions	125 x 75 x 33 mm
Weight	150 g
Protection class	IP 40



Fonctions principales :

- sans fonction de forçage du contrôle
- bouton déclenchant le tirage sur le panneau principal
- diode signalant le résultat du tirage (rouge/verte)
- buzzer intégré
- configuration de la probabilité de contrôle
- possibilité de commande d'un feu lumineux via module relais supplémentaire CTK-LPR

CONTENU DU KIT	
PANNEAU PRINCIPAL CTK-LS2	Le panneau est équipé d'un bouton déclenchant le tirage, d'un buzzer ainsi que de diodes signalant le résultat du tirage après l'appui sur le bouton. Boîtier intérieur.
ALIMENTATION	Bloc d'alimentation enfichable 12 Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	12 Vdc (bloc d'alimentation 230 Vac/12 Vdc inclus)
Consommation	60 mA max.
Dimensions	125 x 75 x 33 mm
Poids	150 g
Indice de protection	IP 40



Grundfunktionen:

- ohne Funktion zur Erzwingung einer Kontrolle
- Taste zur Auslösung der Auslösung am Hauptpanel
- LED zur Anzeige des Auslösungsergebnisses (rot/grün)
- integrierter Summer
- Konfiguration der Kontrollwahrscheinlichkeit
- Möglichkeit zur Steuerung einer Ampel über zusätzliches Relaismodul CTK-LPR

LIEFERUMFANG	
HAUPTPANEL CTK-LS2	Das Panel ist mit einer Taste zur Auslösung der Auslösung, einem Summer sowie LEDs zur Anzeige des Auslösungsergebnisses nach Betätigung der Taste ausgestattet. Innengehäuse.
NETZTEIL	Steckernetzteil 12 Vdc

TECHNISCHE DATEN	
Versorgung	12 Vdc (Netzteil 230 Vac/12 Vdc im Lieferumfang enthalten)
Stromaufnahme	60 mA max.
Abmessungen	125 x 75 x 33 mm
Gewicht	150 g
Schutzart	IP 40