

**Podstawowe funkcje:**

- dokładne odliczanie wymaganej do skontrolowania liczby osób
- klawiatura do konfiguracji parametrów losowania
- bez wymuszenia kontroli
- wejście typu NO (normal-open)
- wbudowany buzzer

Losomat dedykowany na lotniska z uwagi na obowiązujące przepisy.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	
PANEL GŁÓWNY CTK-LS11	Panel posiada klawiaturę, która umożliwia dowolną konfigurację ilości osób kontrolowanych oraz stopień prawdopodobieństwa wylosowania. Wbudowany buzzer oraz 2 wyjścia OC (open-collector) do sterowania semaforem. Wejście typu NO (normal-open). Obudowa wewnętrzna.
ZASILACZ	Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc

PARAMETRY TECHNICZNE	
Zasilanie	12 Vdc (zasilacz 230 Vac/12 Vdc w zestawie)
Pobór prądu	60 mA max.
Wymiary	130 x 100 x 40 mm
Waga	175 g
Klasa szczelności	IP 40

**Main functions:**

- precise counting of the required number of persons to be inspected
- keypad for configuration of draw parameters
- without forced control function
- NO-type input (normal-open)
- built-in buzzer

Randomizer dedicated for use at airports due to applicable regulations.

KIT CONTENTS	
MAIN PANEL CTK-LS11	The panel is equipped with a keypad enabling free configuration of the number of persons to be inspected and the draw probability level. Built-in buzzer and 2 OC (open-collector) outputs for traffic light control. NO-type input (normal-open). Indoor enclosure.
POWER SUPPLY	Plug-in power supply 12 Vdc

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Power supply	12 Vdc (230 Vac/12 Vdc adapter included)
Current consumption	60 mA max.
Dimensions	130 x 100 x 40 mm
Weight	175 g
Protection class	IP 40



Fonctions principales :

- comptage précis du nombre requis de personnes à contrôler
- clavier pour la configuration des paramètres de tirage
- sans fonction de forçage du contrôle
- entrée de type NO (normal-open)
- buzzer intégré

Selecto dédié aux aéroports en raison des réglementations en vigueur.

CONTENU DU KIT	
PANNEAU PRINCIPAL CTK-LS11	Le panneau est équipé d'un clavier permettant la configuration libre du nombre de personnes contrôlées ainsi que du niveau de probabilité de tirage. Buzzer intégré et 2 sorties OC (open-collector) pour la commande d'un feu lumineux. Entrée de type NO (normal-open). Boîtier intérieur.
ALIMENTATION	Bloc d'alimentation enfichable 12 Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	12 Vdc (bloc d'alimentation 230 Vac/12 Vdc inclus)
Consommation	60 mA max.
Dimensions	130 x 100 x 40 mm
Poids	175 g
Indice de protection	IP 40

**Grundfunktionen:**

- präzises Zählen der vorgeschriebenen Anzahl zu kontrollierender Personen
- Tastatur zur Konfiguration der Auslosungsparameter
- ohne Funktion zur Erzwingung einer Kontrolle
- NO-Eingang (normal-open)
- integrierter Summer

Losautomat speziell für Flughäfen aufgrund geltender Vorschriften vorgesehen.

LIEFERUMFANG	
HAUPTPANEL CTK-LS11	Das Panel ist mit einer Tastatur ausgestattet, die eine freie Konfiguration der Anzahl der zu kontrollierenden Personen sowie der Auslosungswahrscheinlichkeit ermöglicht. Integrierter Summer und 2 OC-Ausgänge (Open-Collector) zur Steuerung einer Ampel. NO-Eingang (normal-open). Innengehäuse.
NETZTEIL	Steckernetzteil 12 Vdc

TECHNISCHE DATEN	
Versorgung	12 Vdc (Netzteil 230 Vac/12 Vdc im Lieferumfang enthalten)
Stromaufnahme	60 mA max.
Abmessungen	130 x 100 x 40 mm
Gewicht	175 g
Schutzart	IP 40