

**Podstawowe funkcje:**

- sterowanie 2 tripodami – 2 kontrolery w obudowie
- funkcja wymuszenia kontroli
- wejście typu NO wyzwalające losowanie
- diody sygnalizujące wynik losowania – czerwona/zielona
- wbudowany buzzer
- konfiguracja prawdopodobieństwa kontroli
- funkcja potwierdzania kontroli przez ochronę (otwarcie tripoda)

| <b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PANEL GŁÓWNY CTK-LS1-2</b><br>(2 kontrolery niezależne) | Panel posiada wejście NO wyzwalające losowanie, oraz wbudowane moduły przekaźnikowe do sterowania semaforem oraz tripodem. Obudowa wewnętrzna.                                                                                                                        |
| <b>PANEL UŻYTKOWNIKA CTK-LSP x2</b>                        | Panel dublujący służy do prezentacji wyniku losowania. Obudowa wewnętrzna.                                                                                                                                                                                            |
| <b>PANEL WARTOWNIKA CTK-WRT2 x2</b>                        | Panel dublujący sygnalizację z buzzerem i diodami sygnalizującymi. Posiada przyciski wymuszenia kontroli: przycisk KONTROLA do wymuszenia wyniku losowania w przypadku podejrzenia co do idącego człowieka przycisk POTWIERDZENIE do odblokowania tripoda po kontroli |
| <b>ZASILACZ</b>                                            | Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PRZEWODY TESTOWE</b>                                    | Patchcord RJ45                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>PARAMETRY TECHNICZNE</b> |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Zasilanie                   | 12 Vdc ( zasilacz 230 Vac/12 Vdc w zestawie) |
| Pobór prądu                 | 170 mA max.                                  |
| Wymiary                     | 320 x 240 x 110 mm                           |
| Waga                        | 420 g                                        |
| Klasa szczelności           | IP 40                                        |

**Main functions:**

- control of **2 tripod** – 2 controller in housing
- forced control function
- NO-type input triggering the draw
- LEDs indicating draw result – red/green
- built-in buzzer
- control probability configuration
- control confirmation function by security staff (tripod release)

| <b>KIT CONTENTS</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAIN PANEL<br/>CTK-LS1-2</b>    | The panel features an NO input triggering the draw and built-in relay modules for controlling the traffic light and tripod. Indoor enclosure.                                                                                                                                                               |
| <b>USER PANEL<br/>CTK-LSP x2</b>   | Secondary panel used for displaying the draw result. Indoor enclosure.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GUARD PANEL<br/>CTK-WRT2 x2</b> | Secondary panel with buzzer and signaling LEDs. Equipped with control enforcement buttons: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONTROL button to force a red result in case of suspicion regarding the incoming person</li> <li>• CONFIRMATION button to unlock the tripod after inspection</li> </ul> |
| <b>POWER SUPPLY</b>                | Plug-in power supply 12 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TEST CABLES</b>                 | RJ45 patchcord                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Power supply                    | 12 Vdc (230 Vac/12 Vdc adapter included) |
| Current consumption             | 170 mA max.                              |
| Dimensions                      | 320 x 240 x 110 mm                       |
| Weight                          | 420 g                                    |
| Protection class                | IP 40                                    |



## Fonctions principales :

- commande d'un tripode – **2 contrôleur** dans un boîtier
- fonction de forçage du contrôle
- entrée de type NO déclenchant le tirage
- diodes signalant le résultat du tirage – rouge/verte
- buzzer intégré
- configuration de la probabilité de contrôle
- fonction de confirmation du contrôle par l'agent de sécurité (ouverture du tripode)

| CONTENU DU KIT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PANNEAU PRINCIPAL CTK-LS1-2</b>    | Le panneau dispose d'une entrée NO déclenchant le tirage ainsi que de modules relais intégrés pour le contrôle du feu lumineux et du tripode. Boîtier intérieur.                                                                                                                                                                           |
| <b>PANNEAU UTILISATEUR CTK-LSP x2</b> | Panneau secondaire destiné à l'affichage du résultat du tirage. Boîtier intérieur.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PANNEAU GARDIEN CTK-WRT2 x2</b>    | Panneau secondaire avec buzzer et diodes de signalisation. Équipé de boutons de forçage du contrôle : <ul style="list-style-type: none"> <li>• bouton CONTRÔLE pour forcer un résultat rouge en cas de suspicion concernant la personne entrante</li> <li>• bouton CONFIRMATION pour déverrouiller le tripode après le contrôle</li> </ul> |
| <b>ALIMENTATION</b>                   | Bloc d'alimentation enfichable 12 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CÂBLES DE TEST</b>                 | Patchcord RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Alimentation                | (bloc d'alimentation 230 Vac/12 Vdc inclus) |
| Consommation                | 170 mA max.                                 |
| Dimensions                  | 320x 240 x 110 mm                           |
| Poids                       | 420 g                                       |
| Indice de protection        | IP 40                                       |

**Grundfunktionen:**

- **Steuerung von 2 Tripod** – 2 Controller im Gehäuse
- Funktion zur Erzwingung einer Kontrolle
- NO-Eingang zur Auslösung der Auslösung
- LED-Anzeigen für das Auslösungsergebnis – rot/grün
- integrierter Summer
- Konfiguration der Kontrollwahrscheinlichkeit
- Bestätigungsfunktion der Kontrolle durch Sicherheitspersonal (Öffnung des Tripods)

| <b>LIEFERUMFANG</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAUPTPANEL<br/>CTK-LS1-2</b>     | Das Panel verfügt über einen NO-Eingang zur Auslösung der Auslösung sowie integrierte Relaismodule zur Steuerung der Ampel und des Tripods. Innengehäuse.                                                                                                                                                                               |
| <b>BENUTZERPANEL<br/>CTK-LSP x2</b> | Doppelpanel zur Anzeige des Auslösungsergebnisses. Innengehäuse.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>WÄCHTERPANEL<br/>CTK-WRT2 x2</b> | Doppelpanel mit Summer und Signaldioden. Verfügt über Tasten zur Erzwingung einer Kontrolle: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste KONTROLLE zur Erzwingung eines roten Ergebnisses bei Verdacht gegenüber einer eintretenden Person</li> <li>• Taste BESTÄTIGUNG zur Freigabe des Tripods nach erfolgter Kontrolle</li> </ul> |
| <b>NETZTEIL</b>                     | Steckernetzteil 12 Vdc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TESTKABEL</b>                    | RJ45-Patchkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>TECHNISCHE DATEN</b> |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Versorgung              | (Netzteil 230 Vac/12 Vdc im Lieferumfang enthalten) |
| Stromaufnahme           | 170 mA max.                                         |
| Abmessungen             | 320 x 240 x 110 mm                                  |
| Gewicht                 | 420 g                                               |
| Schutzart               | IP 40                                               |