

**WBUDOWANY ALKOMAT!**

- **funkcja wymuszenia kontroli**
(w zestawie panel dla pracowników ochrony)
- podświetlany, dwukolorowy przycisk wyzwalający losowanie na panelu głównym (czerwony/zielony)
- wbudowany buzzer
- konfiguracja prawdopodobieństwa kontroli
- wyjście przekaźnikowe do bezpośredniego sterowania rygłem

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

PANEL GŁÓWNY CTK-LS14	Panel posiada podświetlany, dwukolorowy przycisk wyzwalający losowanie oraz buzzer. Wersja wewnętrzna.
PANEL WARTOWNIKA CTK-WRT1	Panel dublujący sygnalizację oraz posiadający przycisk dla pracownika ochrony, którym może wymusić kontrolę (czerwona dioda) w przypadku podejrzenia co do idącego człowieka.
ZASILACZ	Zasilacz gniazdkowy 12 Vdc

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie	12 Vdc (zasilacz 230 Vac/12 Vdc w zestawie)
Pobór prądu	150 mA max.
Wymiary	125 x 75 x 33 mm x2
Waga	150 g
Klasa szczelności	IP 40

**BUILT-IN BREATHALYZER**

- **Forced inspection function (security panel included in the set)**

- Illuminated dual-color trigger button on the main panel (red / green)
- Built-in acoustic buzzer
- Adjustable inspection probability
- Relay output for direct electric strike control

SET CONTENTS	
MAIN PANEL CTK-LS14	The panel features an illuminated dual-color button for triggering the random selection and a built-in buzzer. Indoor version.
GUARD PANEL CTK-WRT1	A panel duplicating the signaling and equipped with a button that allows security personnel to force an inspection (red indicator) in case of suspicion.
POWER SUPPLY	Plug-in power adapter 230 Vac / 12 Vdc included.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Power supply	12 Vdc (230 Vac / 12 Vdc adapter included)
Current consumption	150 mA max.
Dimensions	125 x 75 x 33 mm x2
Weight	150 g
Ingress protection rating	IP 40



ÉTHYLOTEST INTÉGRÉ

- **Fonction de contrôle forcé (panneau de sécurité inclus dans le kit)**

- Bouton déclencheur lumineux bicolore sur le panneau principal (Rouge / Vert)
- Buzzer intégré
- Réglage de la probabilité de contrôle
- Sortie relais pour commande directe d'une gâche électrique

CONTENU DU KIT	
PANNEAU PRINCIPAL CTK-LS14	Panneau équipé d'un bouton lumineux bicolore et d'un buzzer intégré. Version intérieure.
PANNEAU DE SÉCURITÉ CTK-WRT1	Panneau dupliquant la signalisation et équipé d'un bouton permettant au personnel de sécurité de forcer un contrôle (indicateur rouge) en cas de suspicion.
ALIMENTATION	Adaptateur secteur 230 Vac / 12 Vdc inclus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	Adaptateur secteur 230 Vac / 12 Vdc inclus.
Consommation	150 mA max.
Dimensions	125 x 75 x 33 mm x2
Poids	150 g
Indice de protection	IP 40

**INTEGRIERTER ALKOHOLTESTER**

- Funktion zur Erzwingung einer Kontrolle
(Wachpanel im Lieferumfang enthalten)

- Beleuchteter zweifarbiger Auslöseknopf am Hauptpanel (Rot / Grün)
- Integrierter Summer
- Einstellbare Kontrollwahrscheinlichkeit
- Relaisausgang zur direkten Ansteuerung eines elektrischen Türöffners

LIEFERUMFANG	
HAUPTPANEL CTK-LS14	Panel mit beleuchtetem zweifarbigen Auslöseknopf und integriertem Summer. Innenausführung.
WACHPANEL CTK-WRT1	Panel mit doppelter Signalisierung und zusätzlicher Taste zur Erzwingung einer Kontrolle (rote Anzeige) bei Verdachtsfällen.
NETZTEIL	Steckernetzteil 230 Vac / 12 Vdc im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN	
Versorgungsspannung	Steckernetzteil 230 Vac / 12 Vdc im Lieferumfang enthalten
Stromaufnahme	150 mA max.
Abmessungen	125 x 75 x 33 mm x2
Gewicht	150 g
Schutzart	IP 40