

SYSTEM KONTROLI LOSOWEJ CTK-LS5



Podstawowe funkcje:

- **funkcja wymuszenia kontroli**
(w zestawie panel dla pracowników ochrony)
- przycisk wyzwalający losowanie na panelu głównym
- dioda sygnalizująca wynik losowania
(czerwona/zielona)
- wbudowany buzzer
- konfiguracja prawdopodobieństwa kontroli
- możliwość sterowania semaforem przez dodatkowy moduł przekaźnikowy CTK-LPR

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	
PANEL GŁÓWNY CTK-LS5	Panel posiada przycisk wyzwalający losowanie, buzzer oraz diody sygnalizujące wynik losowania po naciśnięciu przycisku. Obudowa zewnętrzna.
PANEL WARTOWNIKA CTK-WRT1	Panel dublujący sygnalizację oraz posiadający przycisk dla pracownika ochrony, którym może wymusić kontrolę (czerwona dioda) w przypadku podejrzenia co do idącego człowieka.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Zasilanie	230Vac
Pobór prądu	120 mA max.
Wymiary	160x85x60 mm, 125 x 75 x 33 mm
Waga	350 g
Klasa szczelności	IP 52